


Entkalkungspatronen



Technische Daten

- MMP Maße: 300 mm x 66mm Ø
- HI / UCE Maße: 280 mm x 66mm Ø
- Gewicht: 195g
- Durchmesser Wasserein- /austritt: 1/4" (6,35 mm)
- Filterwirkstoff: Zitronensäure
- Gehäusematerial: Polypropylen Copolymer
- Wasserdruck: 1 - 5 bar
- Wassertemperatur: 4 - 30° C

Anwendung



1. Entfernen Sie den Zweitfilter aus dem Gerät und setzen sie an seine Stelle die Entkalkungspatrone ein.

MMP Drehrichtung: Beim Einsetzen im Uhrzeigersinn und beim Entfernen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

HI / UCE Drehrichtung: Beim Einsetzen gegen den Uhrzeigersinn und beim Entfernen im Uhrzeigersinn drehen.

Achtung: Den Erstfilter NICHT entfernen!

2. Aktivieren Sie für 5 Minuten den Modus "H₂O".
Wichtig: Nur neutrales Wasser durch das Gerät laufen lassen!
3. Stoppen sie den Wasserdurchfluss und warten Sie 3 Stunden ohne das Gerät zu verwenden.
4. Nach Ablauf der 3 Stunden entfernen Sie die Entkalkungspatrone aus dem Gerät und setzen sie an seine Stelle den Zweitfilter wieder ein.
5. Aktivieren Sie für 5 Minuten den Modus "H₂O". Wichtig: Nur neutrales Wasser durch das Gerät laufen lassen!
6. Prüfen Sie den pH-Wert und die Durchflussrate des Wassers. Die Werte sollten wie gewünscht bzw. wie vor der Entkalkung sein, ansonsten wiederholen Sie bitte die Schritte 1. bis 5.

Die Entkalkungspatrone kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

